

R03

RIEMPITORE
FILLING MACHINE
LLENADORA
REMP LISSEUSE





Riempie pannelli alveolari o vassoi per vasi di qualsiasi dimensione. Tramite una catena a tazze e spazzole ad elica di elicottero, il terriccio viene distribuito ed infine livellato. La capacità di riempimento è di circa 9.000 vasi/ora, la regolazione della velocità viene eseguita tramite inverter. Capacità di tramoggia 1,5 m³.

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Composto con terza ruota girevole, blocco freno e asse traino
- Decastatore vasi automatico
- Sovrasponde
- Nastro T44



Fills locular panels or trays for vases of any size. Through a cup chain and helicopter propeller brushes, the soil is perfectly distributed and then levelled. It has a filling capacity of approx. 9.000 vases/hour; the speed is regulated by the inverter. Hopper capacity 1,5 m³.

ACCESSORIES ON REQUEST

- Compound with a third swivel wheel, brake block and towbar
- Automatic vase destacker
- Side flaps
- T44 belt



Llena paneles alveolares o bandejas para macetas de cualquier tamaño. Por medio de una cadena con cangilones y cepillos de hélice de helicóptero, el mantillo es distribuido y finalmente nivelado. La capacidad de llenado es de aproximadamente 9.000 macetas/hora; la regulación de la velocidad se realiza mediante inversor. Capacidad de la tolva 1,5 m³.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Conjunto compuesto por tercera rueda giratoria, bloqueo de freno y eje remolque
- Desapilador de macetas automático
- Cartolas
- Cinta T44



Remplit panneaux en nid d'abeilles ou des plateaux pour les navires de toute taille. Grâce à une hélice d'hélicoptère bac à chaîne et les brosses, le sol est distribué et finalement stabilisée. La capacité de remplissage est d'environ 9.000 récipients/heure, la commande de vitesse est réalisée par l'onduleur. Capacité de la trémie de 1,5 m³.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Composé avec la troisième roue pivotante, frein de blocage et l'essieu de remorquage
- Navires Decastatore automatique
- Supergates partielles
- Bande T44

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS - CARACTÉRISTIQUES

Capacità di riempimento contenitori Container filling production / Capacidad de llenado contenedores / Gap Remplissez conteneurs	min 180 max 9.000	vasi/ora pots/hour macetas/hora pots/heure
Capacità carico tramoggia Hopper loading capacity / Capacidad carga tolva / Capacité de charge trémies	1,5 m³	
Lunghezza Length / Longitud / Longueur	325 cm	
Larghezza Width / Anchura / Largeur	150 cm	
Altezza Height / Altura / Hauteur	180 cm	
Peso Weight / Peso / Poids	700 Kg	
Tensione alimentazione Power supply / Tensión alimentación / Tension d'alimentation	380 V	
Potenza installata Installed power / Potencia instalada / Puissance installée	2,43 kW	



SPAZIO PER AGENTE RIVENDITORE - SPACE FOR AGENT DISTRIBUTOR
ESPACIO PARA AGENTE DISTRIBUIDOR - ESPACE POUR AGENT CONCESSIONNAIRE



Via Straelle, 87 35011 BRONZOLA
di Campodarsego (PD) ITALY
Tel. +39 049 556 48 51
Fax +39 049 920 03 49