

CALZAVARA

ITALY

PCM

PACCIAMATRICE
MULCHING MACHINE
ACOLCHADORA

MACHINE POUR EFFECTUER LE PAILLAGE





Caratteristiche principali

Pacciamatrice meccanica di facile utilizzo per la distribuzione di tutti i prodotti pacciamanti su vasi di qualsiasi tipo. Il materiale di copertura viene distribuito uniformemente sul vaso mediante uno scivolo regolabile mentre uno scolmatore rimuove il materiale in eccesso permettendone il riciclo. È possibile variare la velocità sia del passaggio dei vasi che delle pale, riuscendo così a regolare lo strato di materiale in base alla necessità. La macchina è fornita con staffe idonee al supporto dei nastri a destra e a sinistra. Questo macchinario è innovativo e indispensabile per evitare il rischio che si sviluppino erbe e piante infestanti fra le coltivazioni e per contenere l'evapotraspirazione nel periodo estivo.

Accessori

Terza ruota girevole
Bagnatore
Nastro di entrata
Nastro di uscita
Tavolo magazzino motorizzato
Fotocellula rilevatore vasi
Micron fermo macchina



Main features

Easy-to-use mechanical mulcher for distributing all mulching products on vessels of any type. The covering material is evenly distributed on the vessel by means of an adjustable slide, while a spillway removes excess material allowing it to be recycled. It is possible to vary the speed of both the passage of the vessels and the blades, thus being able to adjust the layer of material according to need. The machine is supplied with brackets suitable for supporting the belts on the right and left. This machinery is innovative and indispensable to avoid the risk of weeds developing between crops and to contain evapotranspiration in summer.

Accessories

Third swivel wheel
Wetter
Entry belt
Exit belt
Motorized warehouse table
Vessel detector photocell
Micron machine downtime

bmotion.it rev0919

Características principales

Acolchadora mecanica facil de utilizar para la distribucion de todos los productos de cobertura en macetas de cualquier tipo. El material de cobertura se distribuye uniformemente sobre la maceta mediante una rampa regulable mientras que un aliviadero elimina el material en exceso, lo que permite su reciclaje. Es posible modificar la velocidad tanto del paso de las macetas como de las palas, logrando de ese modo regular la capa de material de acuerdo a las necesidades. La maquina cuenta con bridas aptas para sostener las cintas a la derecha y a la izquierda. Esta maquinaria es innovadora e indispensable para evitar el riesgo de que se desarrolle hierbas y malezas entre los cultivos y para contener la evapotranspiracion en el periodo estival.



Accesos

Tercera rueda giratoria
Humectador
Cinta de entrada
Cinta de salida
Mesa almacen motorizada
Fotocelula detector macetas
Micron parada maquina



Caractéristiques principales

Machine pour effectuer le paillage mécanique facile à utiliser pour la distribution de tous les paillis sur tout type de pot. Le matériau de couverture est distribué uniformément sur le pot à l'aide d'une goulotte réglable tandis qu'un égaleur retire le matériau en excès pour en permettre le recyclage. Il est possible de varier la vitesse de passage des pots et des pelles, ce qui permet d'ajuster la couche de matériau en fonction des besoins. La machine est livrée avec des brides adaptées au support des tapis de droite et de gauche. Cette machine est innovante et indispensable pour empêcher la croissance des mauvaises herbes entre les plants et pour limiter l'évapotranspiration en été.

Accessoires

Troisième roue pivotante
Mouilleur
Tapis d'entrée
Tapis de sortie
Table magasin motorisée
Cellule photoélectrique de détection des pots
Arrêt machine Micron

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DETALLES TÉCNICOS - DONNÉES TECHNIQUES

Adatta a tutti i tipi di vasi / Suitable for all types of vessels / Apta para todos los tipos de macetas / Adaptée à tout type de pot

Dimensione vasi / Pot size / Dimensiones de las macetas / Dimensions des pots	Ø 8 ÷ 40 cm
Capacità produttiva (a seconda del regime di lavorazione della macchina) Production capacity (depending on the machine's working regime) Capacidad de producción (de acuerdo al régimen de trabajo de la maquina) Capacité de production (en fonction du régime de travail de la machine)	max 5.500 vasi/ora – pots/hour macetas/hora – pots/heure
Capacità tramoggia / Hopper capacity / Capacidad de la tolva / Capacité de la trémie	1.000 L
Lunghezza / Length / Longitud / Longueur	260 cm
Larghezza / Width / Anchura / Largeur	130 cm
Altezza / Height / Altura / Hauteur	200 cm
Peso / Weight / Peso / Poids	500 kg
Tensione alimentatore / Supply voltage / Tension alimentador / Tension d'alimentation	220V / 60Hz - 380V / 50Hz
Potenza installata / Installed power / Potencia instalada / Puissance installée	1,74 Kw



SPAZIO PER AGENTE RIVENDITORE - SPACE FOR AGENT DISTRIBUTOR
ESPACIO PARA AGENTE DISTRIBUIDOR - ESPACE POUR AGENT CONCESSIONNAIRE

CALZAVARA
ITALY

Via Straelle, 87 35011 BRONZOLA
di Campodarsego (PD) ITALY
Tel. +39 049 556 48 51
P.IVA IT 00872630280